ONLY FOR ITALIAN MARKET

Aspiratori chirurgici anello umido

La forza aspirante delle macchine d'aspirazione a secco, combinata ad una separazione aria/acqua dinamica integrata e a due diversi moduli di separazione dell'amalgama opzionali, costituisce la pietra angolare dell'aspirazione centralizzata. Le doppie giranti garantiscono un'aspirazione costante anche con grandi quantità d'acqua.
Ti conquisterà per la struttura flessibile, l'aspirazione potente e sicura, la facilità di manutenzione e la silenziosità. Gli aspiratori chirurgici Metasys sono il risultato di una tecnologia altamente efficace.

EXCOM hybrid 2

EXCOM hybrid 1S

Excom Hybrid di Metasys è un sistema di aspirazione ad anello umido/aria fino a 5 riuniti contemporaneamente. È disponibile nella versione con o senza separatore d'amalgama. Il motore d'aspirazione, la separazione aria/acqua e la separazione d'amalgama lavorano come moduli indipendenti mantenendo così costante il livello di aspirazione.
Codice 02010153: Excom Hybrid 1S 1 riunito
Codice 02010311: Excom Hybrid 1+1 riuniti
Codice DEJ.05U: Excom Hybrid 2/3 riuniti
Codice 02010221: Excom Hybrid 2/3 riuniti con separatore amalgama
Codice 02010202: Excom Hybrid 3/5 riuniti
Codice 02010222: Excom Hybrid 3/5 riuniti con separatore amalgama

Scheda tecnica comparativa

Codice articolo	02010153	02010311	DEJ.05U	02010221	02010202	02010222
Tipologia	Umido	Umido	Umido	Umido	Umido	Umido
Riuniti Serviti	1	1+1	2/3	2/3	3/5	3/5
Centralino	Optional cod. 50060208	●	●	●	●	●
Carenato						
Scarico acque	Forzato	Forzato	Forzato	Forzato	Forzato	Forzato
Rumorosità (db)	63	57	63	63	65	65
Recupero Amalgama				● Eco II		● Eco II Tandem
Potenza (Watt)	750	950	1100	750	1500	1100
Prevalenza (mmH_2O)	1220	1835	1835	1835	1835	1835
Depressione (mBar)	120	180	180	180	180	180
Portata (l/min)	300	440	1100	1100	2100	2100
Alimentazione	230 Vac-50/60 Hz	230 Vac-50/60 Hz	230 Vac-50/60 Hz	230 Vac-50/60 Hz	230 Vac-50/60 Hz	230 Vac-50/60 Hz
Peso (Kg)	15	22	31	31	34	34,5
Dimensioni (lxpxh)mm	530 x 320 x 350	570 x 422 x 400	441 x 342 x 620	441 x 342 x 620	499 x 363 x 626	499x363x626
Garanzia (mesi)	12	12	12	12	12	12
Certifcazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Legenda: ● = di serie // vuoto = non previsto