

Ablatore D7 DTE-Woodpecker, compatibile Satelec, con serbatoio



Ablatore piezoelettrico da banco DTE con serbatoio, Satelec compatibile

Disponibile su richiesta

COD: SCR705

Categorie: Ablatori da banco

Descrizione

L'Ablatore D7 DTE-Woodpecker con serbatoio rappresenta una soluzione versatile e completa per i professionisti del settore dentale, garantendo prestazioni elevate e flessibilità d'uso grazie alla sua compatibilità con inserti Satelec®.

Questo dispositivo è progettato per operare in diverse modalità cliniche, tra cui Scaling, Endo e Perio, adattandosi perfettamente alle esigenze quotidiane del tuo studio. Il manipolo ergonomico e compatto assicura una visibilità ottimale durante l'intervento, mentre la gamma di inserti in dotazione permette di affrontare immediatamente varie applicazioni cliniche.

Punti di forza e caratteristiche:

- Portabilità e flessibilità:** Grazie al serbatoio integrato, l'Ablatore D7 non necessita di connessione alla rete idrica, offrendo la possibilità di posizionarlo ovunque nello studio.
- Manipolo ergonomico:** Il design leggero e l'impugnatura confortevole riducono l'affaticamento durante l'uso, ammortizzando le vibrazioni. Inoltre, il manipolo è facile da sterilizzare in autoclave fino a 135°C.
- Facile controllo delle funzioni:** Il pannello comandi intuitivo permette di selezionare rapidamente la modalità di lavoro e di regolare l'intensità delle vibrazioni tramite semplici pulsanti e una barra LED a 10 livelli.
- Dispenser pratici:** Dotato di due dispenser in polimero alimentare da 350 ml e 500 ml, facili da installare e pulire, che possono contenere varie soluzioni di trattamento.

Con il suo design innovativo e le sue funzioni avanzate, l'Ablatore D7 DTE-Woodpecker è un'ottima scelta per ogni studio dentistico moderno.

Acquista da Tecnomed Italia l'ablatore D7 di DTE-Woodpecker e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità per i trattamenti odontoiatrici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le soluzioni DTE-Woodpecker, con la sicurezza e la



garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.

Dotazione:

- Unità di controllo
- Manipolo compatibile con inserti Satelec® (codice M17S)
- Cordoncino
- 8 inserti compatibili Satelec®: GD1, GD4, GD5, GD6, PD1, PD3, PD4D, ED1
- 4 lime
- Supporto inserti autoclavabile
- Pedale di controllo
- 2 dispenser per soluzione
- Chiave dinamometrica (codice K14E)
- Chiave endodontica (codice K14EN)
- Alimentatore

Specifiche tecniche: Ablatore D7 DTE-Woodpecker.

Compatibilità inserti	Satelec®
Compatibilità attacco	Cordoncino Satelec® LED
Fibra ottica	No
Alimentazione	24VAC-220/240V-50/60Hz
Rete idrica	No
Frequenza ultrasuoni	28kHz +/- 3kHz
Peso manipolo (gr)	58
Peso ablatore	1,15 kg
Dimensioni scheda (lxpxh mm)	240 x 200 x 230 mm

