



Ablatore D5 DTE-Woodpecker, compatibile Satelec

Ablatore piezoelettrico da banco Satelec DTE, compatibile con inserti Satelec®, 6 inserti inclusi

Disponibile

COD: AR705

Categorie: Ablatori da banco

Descrizione

L'Ablatore D5 DTE-Woodpecker è la soluzione perfetta per i professionisti del settore odontoiatrico che necessitano di un dispositivo efficiente e facile da collegare alla rete idrica. Dotato di un pannello comandi intuitivo e di un manipolo ergonomico, consente di selezionare rapidamente le modalità Scaling, Endo e Perio, offrendo massima versatilità per diverse esigenze cliniche.

Il manipolo dell'Ablatore D5 è progettato per garantire comfort e precisione durante i trattamenti. Grazie al suo design leggero e all'impugnatura ergonomica, riduce l'affaticamento anche durante procedure prolungate, mentre le vibrazioni percepite sono minimizzate, permettendo al dentista di lavorare con maggiore controllo e sicurezza. Il manipolo, compatibile con inserti Satelec®, è facilmente sterilizzabile in autoclave a 135°C, assicurando un'igiene impeccabile tra un trattamento e l'altro.

Tra i punti di forza dell'Ablatore D5 troviamo la semplicità d'uso. Il pannello comandi, basato su una scheda a microprocessore, permette di selezionare le diverse funzioni attraverso il pulsante "OPTION", mentre l'intensità delle vibrazioni può essere regolata tramite i simboli "+" e "-". Un indicatore LED a 10 livelli visualizza l'intensità selezionata, offrendo un controllo preciso durante l'ablazione. L'acqua e lo spray sono regolabili tramite una manopola dedicata, garantendo la giusta quantità di refrigerazione in ogni fase del trattamento.

Dotazione inclusa:

- · Unità di controllo
- Manipolo compatibile con inserti Satelec® (M17S)
- 6 inserti (2x GD1, GD4, GD2, PD1, ED1)
- 4 lime
- Pedale di controllo
- Chiave dinamometrica (K14E) e chiave endodontica (K14EN)



Alimentatore

Acquista da Tecnomed Italia l'ablatore D5 di DTE-Woodpecker e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità nei trattamenti odontoiatrici. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le soluzioni DTE-Woodpecker, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.

Caratteristiche tecniche Ablatore D5 DTE-Woodpecker.

Compatibilità inserti	Satelec®
Compatibilità attacco	Cordone Satelec®
Fibra ottica	No
Alimentazione	24VAC-220/240V-50/60Hz
Rete idrica	•
Frequenza ultrasuoni	28kHz +/- 3kHz
Peso manipolo (g)	58
Peso ablatore (Kg)	0,64
Dimensioni (lxpxh mm)	185 x 150 x 85 mm