



# Ablatore UDS-L Woodpecker, compatibile EMS, serbatoio esterno

Ablatore piezoelettrico da banco Woodpecker, con serbatoio esterno, manipolo e inserti EMS compatibili

### Disponibile dal 14/11/2025

**COD:** AR602

Categorie: Ablatori da banco

#### Descrizione

## Ablatore UDS-L Woodpecker: Precisione e Versatilità per Ogni Trattamento

L'ablatore UDS-L di Woodpecker è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi paziente, offrendo versatilità e precisione nelle operazioni cliniche quotidiane. Progettato con un pannello comandi intuitivo, permette di selezionare facilmente le modalità Scaling, Endo e Perio, assicurando una performance ottimale in ogni ambito.

Dotato di un manipolo ergonomico e leggero, l'UDS-L garantisce una presa confortevole che riduce al minimo le vibrazioni percepite durante i trattamenti, migliorando così l'esperienza per l'operatore. La superficie liscia del manipolo impedisce l'accumulo di germi, facilitando la sterilizzazione in autoclave a 135°C. Inoltre, la compatibilità con inserti EMS® rende l'ablatore estremamente versatile e immediatamente operativo in diverse procedure cliniche.

#### Punti di forza e caratteristiche:

- **Ergonomia e comfort:** il manipolo leggero e dal design ergonomico garantisce una presa sicura e riduce l'affaticamento dell'operatore.
- Versatilità delle funzioni: il pannello comandi a microprocessore permette la selezione rapida delle modalità Scaling, Endo e Perio.
- Compatibilità con EMS®: l'ablatore supporta inserti EMS® per una vasta gamma di applicazioni cliniche.
- Facilità d'uso: grazie alla regolazione intuitiva dell'intensità e del flusso d'acqua, il dispositivo è semplice da utilizzare.

**Per chi è indicato:** L'UDS-L Woodpecker è indicato per studi odontoiatrici e cliniche che necessitano di uno strumento efficiente e versatile, adatto sia per l'ablazione del tartaro che per interventi endodontici e parodontali.



Acquista da Tecnomed Italia l'ablatore UDS-L di Woodpecker e scopri una nuova dimensione di efficienza e affidabilità per i trattamenti di profilassi dentale. Ottimizza il tuo lavoro quotidiano con le soluzioni DTE-Woodpecker, con la sicurezza e la garanzia del servizio post vendita di Tecnomed Italia.

# Caratteristiche tecniche Ablatore UDS-L Woodpecker

Compatibilità inserti	Ems®
Compatibilità attacco	Cordone Ems®
Fibra ottica	No
Alimentazione	24VAC-220/240V-50/60Hz
Rete idrica	•
Frequenza ultrasuoni	28kHz +/- 3kHz
Peso manipolo (gr)	48
peso ablatore	0,64 kg
Dimensioni scheda (lxpxh mm)	210 x 125 x 135 mm