



Compressore a secco, 3 riuniti, 205lt/min senza essiccatore

Compressore a secco Tecnomed Silent Line per 3 riuniti, serbatoio 60lt, aria resa 205 lt/min, senza essiccatore

Spedizione prevista in 60 giorni

COD: 360TOV

Categorie: Senza essiccatore

Descrizione

Compressore medicale 3 riuniti – Silenzio, Efficienza e Aria Pura per Studi Dentistici e Cliniche

Questo modello della linea **Tecnomed Silent** è progettato per fornire aria compressa pulita e sicura a 3 riuniti odontoiatrici. Garantisce prestazioni costanti e un ambiente di lavoro confortevole, rispondendo alle esigenze dei moderni studi dentistici e cliniche mediche.

Funzionamento Silenzioso e Confortevole

Il sistema insonorizzato assicura un funzionamento estremamente silenzioso, migliorando il comfort acustico nello studio. Il basso livello di rumore consente di lavorare in un ambiente più tranquillo e professionale, favorendo la concentrazione e il benessere di operatori e pazienti.

Aria Pura e Tecnologia Oil-Free

La **testata completamente oil-free**, conforme agli standard del settore medicale e odontoiatrico, garantisce aria compressa asciutta e priva di contaminanti. Questa soluzione riduce la manutenzione e assicura igiene e affidabilità in ogni utilizzo.

Resistenza e Lunga Durata

Il serbatoio è sottoposto a **anodizzazione dura** e dotato di **rivestimento interno anti-corrosione**, che ne migliorano la resistenza nel tempo e assicurano continuità di servizio anche in presenza di cicli di lavoro intensivi.

Affidabilità per Studi Moderni



Silenzioso ed efficiente, il **Tecnomed Silent** è la soluzione ideale per studi dentistici e cliniche che richiedono aria pura e prestazioni costanti, nel rispetto dei più elevati standard di qualità medica.

Caratteristiche tecniche Compressore medicale per 3 riuniti.

Riuniti serviti	3
Aria resa	195 litri/min
Aria aspirata	304 litri
Capacità serbatoio	60 litri
A secco	•
Con essiccatore	•
Carenato	
Motori bicilindrici	2
Potenza	1500 Watt
Rumorosità	52 db
Pressione d'esercizio	5,5-8 Bar
Alimentazione	220/240V-50/60 Hz
Peso	51 kg
Misure	715 x 367 x 735 mm
Garanzia	24 mesi
Certificazione	CE