



Contrangolo blu Ivory Silk Line 1:1 fibrato, spray testina comp. Kavo

Contrangolo blu Ivory Silk Line 1:1 fibrato per profilassi, attacco Intramatic, spray interno, testina compatibile Kavo

Disponibile

COD: SL411L

Categorie: Contrangoli

Descrizione

Il **contrangolo blu Ivory Silk Line 1:1 fibrato compatibile KaVo con spray e testina estraibile** è la soluzione ideale per chi cerca uno strumento professionale per profilassi capace di unire precisione, comfort operativo e illuminazione efficace durante il lavoro clinico.

Dotato di **fibra ottica** e trasmissione diretta **1:1**, è progettato per offrire un utilizzo fluido, stabile e confortevole. La cura costruttiva e l'impiego della migliore microtecnologia garantiscono affidabilità, ergonomia e qualità di movimento in ogni procedura.

La **testina estraibile** rende più semplici le operazioni di pulizia e manutenzione, permettendo di utilizzare diverse teste, sia standard sia riduttrici, con un unico corpo contrangolo. Una caratteristica che consente di ottimizzare i costi di investimento e rendere più efficiente la gestione dello strumento.

La **testina compatta** facilita l'accesso alle aree più sensibili e difficili da raggiungere, mentre il conduttore di luce in materiale vetroso ad alta purezza garantisce un'illuminazione brillante, uniforme e priva di zone d'ombra. Il risultato è un campo operativo sempre nitido e una maggiore precisione durante il trattamento.

Gli organi di trasmissione meccanica ad alta precisione, progettati con una soglia di tolleranza estremamente bassa, riducono vibrazioni, rumori e dispersioni di energia. Questo assicura un funzionamento fluido, silenzioso e affidabile nel tempo.

Il **contrangolo blu Ivory Silk Line 1:1 fibrato compatibile KaVo con spray e testina estraibile** può essere termodecontaminato e sterilizzato in autoclave fino a **135°C**, offrendo igiene, durata operativa e sicurezza nell'utilizzo quotidiano.

Specifiche tecniche Contrangolo blu Ivory Silk Line 1:1 fibrato compatibile Kavo:

Testina Estraibile	SI
--------------------	----



Fibra ottica	SI
Intensità della Luce	40.000 Lux
Trasmissione	1:1
Cuscinetti del rotore	In Ceramica
Indicazioni	Profilassi e restaurativa
Meccanismo di arresto	Pulsante/Push
Tipo di Spray	Interno
Compatibilità	Intramatic Universal
Velocità di rotazione	40.000
Rotazione della testa	NO
Diametro della testa	9.5mm
Altezza della testa	11.6mm
Diametro della fresa	2.334/2.350 mm
Lunghezza della fresa	9–34mm
Peso	79gr
Autoclavabile	SI
Tipo di lubrificazione	Olio