



Contrangolo rosso Ivory Silk Line 1:5 fibrato con spray

Contrangolo moltiplicatore rosso Ivory Silk Line 1:5 con fibra ottica, attacco Intramatic, spray interno

Disponibile

COD: SL415L

Categorie: Contrangoli

Descrizione

Il **contrangolo rosso Ivory Silk Line 1:5 fibrato con spray** è progettato per offrire massima efficienza e precisione nelle procedure di odontoiatria restaurativa e protesica. Potente, leggero ed ergonomico, combina la tecnologia di trasmissione 1:5 con illuminazione a fibra ottica e sistema di spray integrato per garantire risultati eccellenti e comfort operativo.

Prestazioni elevate e trasmissione fluida.

Grazie al **rapporto di trasmissione 1:5**, il contrangolo aumenta la velocità di rotazione del micromotore, garantendo un taglio rapido, regolare e preciso. Gli **organi di trasmissione meccanici**, realizzati con tolleranze minime, assicurano la massima efficienza energetica e un funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.

Fibra ottica ad alta luminosità.

La **fibra ottica integrata** illumina perfettamente il campo di lavoro, offrendo una luce intensa e uniforme che elimina le ombre e migliora la visibilità in ogni fase operativa. Il conduttore di luce in materiale vetroso ad alta purezza riduce l'indice di rifrazione e garantisce una brillantezza eccezionale.

Spray multiplo e raffreddamento efficace.

Il **sistema di spray integrato** assicura una nebulizzazione costante, mantenendo una temperatura ottimale dell'area di lavoro e proteggendo il dente e lo strumento dal surriscaldamento. Questa funzione migliora la sicurezza e il comfort del paziente.

Sterilizzabile e resistente.



Tutti i contrangoli Ivory Silk Line sono **termodisinfettabili e sterilizzabili in autoclave fino a 135°C**, garantendo igiene completa e lunga durata anche con utilizzo intensivo quotidiano.

Caratteristiche tecniche Contrangolo rosso Ivory Silk Line 1:5 fibrato con spray:

Testina Estraibile	Non removibile
Fibra ottica	SI
Intensità della Luce	40.000 Lux
Trasmissione	1:5
Indicazioni	Odontoiatria generale e restaurativa
Meccanismo di arresto	Pulsante/Push
Tipo di Spray	Interno
Compatibilità	Intramatic Universal
Velocità di rotazione	200.000
Rotazione della testa	NO
Diametro della testa	9.9mm
Altezza della testa	14.5mm
Diametro della fresa	1.60mm
Lunghezza della fresa	11-25mm
Peso	82gr
Autoclavabile	SI
Tipo di lubrificazione	Olio