

Lampada scialitica odontoiatrica LED Esalux,modalità composito,40000 lux

Lampada medicale odontoiatrica LED Esalux con illuminazione regolabile 8.000–40.000 lux, modalità composito dedicata 20.000 lux e sensore touchless.
Installabile su riunito, parete, soffitto o stativo a pavimento.
NB: il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al codice DE6.22C, versione con innesto standard a riunito 35 mm.

Disponibile dal 30/11/2026

COD: DE6.22C
Categorie: Lampade

Descrizione

Lampada odontoiatrica con modalità composito

La lampada medicale odontoiatrica **Esalux** è progettata per garantire un'illuminazione precisa e naturale del campo operatorio durante le procedure cliniche.

Grazie alle **6 sorgenti LED ad alta efficienza**, alla **modalità composito** e al **sensore touchless**, Esalux offre visibilità ottimale, igiene operativa e facilità d'uso nello studio dentistico. Compatibile con tutti i riuniti odontoiatrici, può essere installata su riunito, soffitto, parete o stativo, adattandosi alle diverse configurazioni dello studio.

Vantaggi principali

Illuminazione LED ad alta precisione
Sistema a 6 LED ad alta efficienza che genera un'illuminazione uniforme del campo operatorio con spot luminoso **100 × 200 mm**.

Intensità luminosa regolabile
Illuminazione regolabile da **8.000 a 40.000 lux** per adattarsi alle diverse esigenze cliniche.

Modalità composito dedicata
Modalità specifica con intensità **20.000 lux** e LED filtrati per lavorare con materiali compositi riducendo la polimerizzazione precoce.

Controllo touchless
Accensione, regolazione dell'intensità luminosa e selezione delle modalità operative senza contatto diretto, migliorando l'igiene nello studio odontoiatrico.

Maniglie removibili e autoclavabili
Progettate per consentire una sterilizzazione semplice e mantenere elevati standard di igiene durante l’utilizzo quotidiano.

Libertà di movimento

La testa della lampada Esalux consente un posizionamento preciso della luce.

Movimenti disponibili:

• rotazione della testa fino a **280°**
• movimento verticale fino a **116°**
• rotazione laterale fino a **95°**

Specifiche tecniche

Caratteristica	Valore
Sorgente luminosa	4 LED bianchi + 2 LED con filtro
Dimensione spot	100 × 200 mm
Illuminazione	regolabile da 8.000 a 40.000 lux
Modalità composito	20.000 lux
Temperatura colore	5000K ±10%
Indice resa cromatica	?90
Controllo luce	sensore non-touch
Alimentazione	AC 24V
Consumo energetico	<25VA
Peso	1.76 kg

Installazione

Disponibile per installazione su **riunito**, **soffitto**, **parete** o **a pavimento**, per adattarsi alle diverse esigenze operative dello studio odontoiatrico.

CON ADATTATORE PER IL RIUNITO	
INSTALLAZIONE A SOFFITTO	

INSTALLAZIONE A PARETE	
INSTALLAZIONE A PAVIMENTO	

CONFIGURAZIONI SU MISURA

La lampada può essere installata sui principali riuniti odontoiatrici grazie all'innesto standard da **Ø 35 mm**, con possibilità di adattamento su diametri **18 mm e 40 mm** (optional venduto separatamente). Per le installazioni a soffitto è possibile scegliere la **lunghezza del palo** in base all'altezza dell'ambiente.

Per informazioni sulle configurazioni disponibili e sui relativi codici ordine, contatta il nostro specialist Tecnomed Italia.

NB: il prezzo indicato si riferisce esclusivamente al codice **DE6.22C**, versione con adattatore per riunito.