



## Manipolo micromotore con fibra ottica, comp. BIENAIR MC3

**Disponibile**

**COD:** MJ459TML

**Categorie:** Micromotori elettrici

### Descrizione

Manipolo micromotore fibra ottica compatibile BIENAIR MC3

Ogni contrangolo necessita di un micromotore elettrico. Tecnomed Italia è in grado di offrirti una gamma completa, che compete con i più importanti brand presenti sul mercato ad un prezzo davvero conveniente.

Compattezza, leggerezza, potenza e silenziosità impeccabile a tutti i regimi di giri sono solo alcuni dei plus della nostra gamma.

Tutti i micromotori elettrici “brush” (con spazzole) o “brushless” (senza spazzole) sono costruiti esclusivamente con componenti di alta qualità e permettono rapide accelerazioni o decelerazioni con tempi di reazione minimi.

Consentono un’ottima regolarità di marcia anche a bassa velocità senza dover modificare le condizioni di coppia.

Caratteristiche tecniche Manipolo micromotore fibra ottica compatibile BIENAIR MC3

Versione	Elettrico
Compatibilità	Cordone Bien Air® MC3
Tipo di alimentazione	Spazzole



Luce	• LED
Tipo di spray	Integrato
Velocità massima (g/min)	40.000
Torque (Ncm)	3
Materiale esterno manipolo	Acciaio nobile
Alimentazione	3/24 VDC
Tensione luce (VDC)	3,2
Flusso aria spray (l/min a 2,5 bar)	4
Flusso acqua spray (l/min a 2 bar)	1,6
Flusso aria raffreddamento/motrice (l/min a 2,9 bar)	8
Peso manipolo (gr)	104
Diametro manipolo (mm)	23,2
Certificazione CE	CE
Garanzia (mesi)	12