



Demineralizzatore doppio

Sistema Demineralizzatore doppio DTP02N, dimensioni compatte, studiato per essere connesso direttamente ad autoclavi a carico automatico.

Disponibile su richiesta

COD: DTP02N

Categorie: Demineralizzatori

Descrizione

Il sistema Demineralizzatore doppio DTP02N è un demineralizzatore universale estremamente compatto, realizzato per rimuovere tutti i sali dall'acqua utilizzando apposite resine.

Questo sistema garantisce un'alimentazione continua di acqua pura ed è studiato per essere connesso direttamente ad autoclavi a carico automatico. Il DTP02N, insieme alla pistola erogatrice DS55, è l'optional ideale per il risciacquo degli strumenti o per effettuare il carico acqua sulle autoclavi del tipo a carico manuale. Il sistema viene installato all'interno del mobile lavello.

I demineralizzatori universali Tecnomed Italia sono in grado di rimuovere i sali disciolti nell'acqua.

Le colonne contenenti resine a scambio ionico trattengono i sali dell'acqua di rete facendo fuoriuscire acqua demineralizzata.

L'acqua in uscita ha una qualità che varia da 0.1 μ S a 30 μ S a seconda della quantità di sali presenti nell'acqua in entrata.

Questa qualità è in linea con le prescrizioni della norma EN13060 sulla purezza dell'acqua per il rifornimento di piccole macchine sterilizzatrici e non solo.

- 2 contenitori per cartucce
- 2 cartucce vuote
- 1 regolatore di flusso
- 1 chiave
- 1 staffa
- 1 secchiello con resina (1,2 litri)

Caratteristiche tecniche sistema Demineralizzatore doppio DTP02N



Codice articolo	DTP02N
Flusso	48 l/h
Purezza acqua iniziale	0.1 ?S
Temperatura acqua massima	30°C
Dimensioni cartuccia interna (dxh) mm	72,5 x 250
Ingombro totale (lpxh) mm	270 x 145 x 335
Peso netto	2,5 Kg
Tempo di assemblaggio	30 minuti
Alimentazione	230/12 vac
Garanzia	24 mesi