



## Telecamera intraorale Tecnomed double touch, ris. 1080p, attacco USB

Telecamera intraorale Tecnomed double touch, alta risoluzione dell'immagine fino a 2MP, attacco USB, zoom 4x

**Disponibile**

**COD:** AP293UT

**Categorie:** Telecamere intraorali

### Descrizione

---

La **Telecamera Intraorale Double Touch USB** è la scelta ideale per migliorare diagnosi, comunicazione e coinvolgimento del paziente nello studio dentistico. Grazie al sensore **HD CMOS** offre immagini ad alta definizione e dettagliate della cavità orale, rendendo più semplice spiegare trattamenti e monitorare i progressi clinici.

L'innovativo design con **doppi pulsanti di cattura immagine** (anteriore e posteriore sul manipolo) facilita la registrazione delle arcate superiori e inferiori con estrema praticità. La **connessione USB plug & play** e il software dedicato consentono l'utilizzo su più PC, semplificando il lavoro in diversi ambienti.

La funzione **zoom 1-4X** (risoluzione 720p) e la regolazione dell'illuminazione **LED COB** permettono di adattarsi a diverse condizioni operative, migliorando la visibilità in ogni fase. Con soli **50 g di peso**, la telecamera è leggera, ergonomica e semplice da usare, con un autofocus da 3 a 60 mm che garantisce sempre nitidezza e profondità di campo.

### Caratteristiche principali

---

- Risoluzione HD 1080p a 30FPS
- Sensore HD CMOS 1/3 ad alta sensibilità
- Pulsanti di cattura immagine anteriori e posteriori
- Zoom 1-4X con regolazione LED integrata

- Connessione USB 2.0 per utilizzo multi-PC
- Autofocus 3–60 mm, prospettiva 75°
- Peso manipolo: 50 g – cavo da 2,5 m
- Compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11 (32–64 bit)

---

## Specifiche tecniche – Telecamera Intraorale Double Touch USB

Caratteristica	Specifiche
Funzionamento	Con PC
Sensore	1/3 HD CMOS
Risoluzione video	1920 × 1080p
Frame rate	30 FPS
Definizione	2.0
Luminosità (LUX)	6
Autofocus	3 – 60 mm
Ottica	Fissa
Angolo di visione	75°
Illuminazione	COB LED regolabile
Zoom	1–4X (720p)
Uscita	USB 2.0
Peso manipolo	50 g
Lunghezza cavo	2,5 m
Spegnimento	Automatico a riposo
Software compatibile	Windows XP – 11 (32/64 bit)
Dimensioni imballo	250 × 50 × 180 mm
Certificazione	CE MDR 2017/745/EU



Caratteristica	Specifiche
Garanzia	24 mesi