

Testina 1:1 per angoli NSK NAC-E, compatibile



Testa completa per profilassi e per applicazioni generali, adatta ad angoli NSK EX-SERIES compatibile NSK NAC-E, NAC-Y, bloccaggio del tipo a levetta, vel. max. 30.000 giri/min. Accetta frese per contrangolo diam. 2,35 mm.

Disponibile su richiesta

COD: NS171R

Categorie: NSK

Descrizione

Testina 1:1 compatibile angoli NSK NAC-E.

Testa completa compatibile NSK NAC-E, NAC-Y, ADATTA AD angoli NSK EX-SERIES.

Testina completa adatta ad angoli NSK con rapporto compreso tra 16:1 e 32:1.

- Ideale per profilassi e per applicazioni generali;
- bloccaggio della fresa a levetta;
- Supporta una velocità massima di 30.000 giri/min;
- Accetta frese per contrangolo di diametro 2,35 mm.

Caratteristiche tecniche Testina 1:1 compatibile angoli NSK NAC-E (cod. NS171R),

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Levetta
Diametro della testina	7,55
Altezza della testina	13,5
Diametro della Fresa	CA/RA 2,35 mm
Lunghezza della Fresa	21,95 mm
Tipo di Lubrificazione	Olio



Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	30.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE