



## Testina 1:1 per contrangolo compatibile NSK FFB-Y, fresa turbina

Testa completa adatta ad angoli NSK EX-series FFB-Y, utilizzo profilassi, bloccaggio di tipo a pulsante, vel. max. 40.000 giri/min

## **Disponibile**

COD: C884TM000 Categorie: NSK

## **Descrizione**

Testina contrangolo compatibile NSK 1:1.

Testina completa compatibile NSK attacco FFB-Y, adatta ad angoli EX-series.

- Ideale per profilassi e per applicazioni generali;
- bloccaggio della fresa a pulsante;
- Supporta una velocità massima di 40.000 giri/min;
- Accetta frese per turbina di diametro 1,6 mm.

Caratteristiche tecniche Testina contrangolo compatibile NSK 1:1 (cod. C884TM000),

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	9,85 mm
Altezza della testina	10,3 mm
Diametro della Fresa	FG 1,6 mm
Lunghezza della Fresa	10-25 mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C



Velocità massima(RPM)	40.000
Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE