

## Testina 1:1 per contrangolo compatibile NSK FPB-Y, fresa contrangolo



Testa completa adatta ad angoli NSK EX-series FPB-Y, utilizzo profilassi, bloccaggio di tipo a pulsante, vel. max. 40.000 giri/min

**Disponibile su richiesta**

**COD:** C875TM000

**Categorie:** NSK

### Descrizione

Testina contrangolo compatibile NSK FPB-Y 1:1.

Testina completa compatibile NSK FPB-Y, adatta ad angoli EX-SERIES.

- ideale per profilassi e per applicazioni generali.
- Bloccaggio della fresa è di tipo a pulsante.
- Velocità massima di 40.000 giri/min.
- Accetta frese per contrangolo diametro 2,35 mm.

Caratteristiche tecniche Testina contrangolo compatibile NSK FPB-Y 1:1, cod. C884TM000.

Indicazioni	Profilassi
Trasmissione	1:1
Meccanismo di arresto	Push Button
Diametro della testina	9,75 mm
Altezza della testina	10,3 mm
Diametro della Fresa	CA/RA 2,35 mm
Lunghezza della Fresa	21,95 mm
Tipo di Lubrificazione	Olio
Autoclavabile	Si, 135°C
Velocità massima(RPM)	40.000



Peso imballo appr. (g)	120
Certificazione	CE