



Turbina Ivory Silk Line fibrata, attacco Bienair, 3 fori spray

Turbina Ivory Silk Line fibrata, testa standard, attacco Bienair 3 fori spray

Disponibile

COD: T501LB

Categorie: Turbine

Descrizione

La **turbina dentale Ivory Silk Line T501LB attacco Bien-Air** è progettata per offrire potenza, precisione e comfort in un unico strumento professionale, ideale per chi cerca prestazioni operative elevate e una qualità di lavoro costante.

Con una **potenza di 23W**, la turbina T501LB garantisce un taglio efficace e regolare anche nelle procedure più impegnative. Il rotore con **cuscinetti in ceramica** assicura un funzionamento fluido e silenzioso, contribuendo a migliorare precisione, stabilità e durata complessiva dello strumento.

Realizzata in **acciaio e titanio**, la T501LB unisce robustezza e leggerezza, offrendo una maneggevolezza precisa e confortevole. La **forza di presa superiore a 40N** consente un controllo stabile durante l'utilizzo, mentre il design bilanciato aiuta a ridurre vibrazioni e affaticamento dell'operatore.

La **fibra ottica integrata** illumina il campo di lavoro con precisione, garantendo una visibilità ottimale durante ogni fase del trattamento. Questa caratteristica supporta il professionista nelle procedure che richiedono controllo, accuratezza e continuità operativa.

Il sistema di lubrificazione **Ivory Fast Oil** semplifica la manutenzione della turbina, permettendo la lubrificazione frontale con un unico adattatore. Questo consente di mantenere il rotore correttamente lubrificato e contribuisce a ridurre i costi di riparazione.

Compatta, potente e progettata per durare, la **turbina dentale Ivory Silk Line T501LB attacco Bien-Air** rappresenta una soluzione professionale per migliorare comfort operativo, efficienza e qualità del trattamento nello studio odontoiatrico.

Caratteristiche tecniche Turbina Dentale Ivory Silk Line attacco Bienair

Tipo di testa	Standard
Meccanismo di arresto	Push
Tipo di spruzzo	3 spray
Peso	56 gr
Materiale	Titanio e Acciaio
Tipo di attacco	Bienair®
Rotazione massima al minuto	345.000
Potenza	23 watt
Cuscinetti del rotore	Ceramica
Fibra Ottica	Si
Intensità della Luce	Superiore a 40.000 lux
Fast Oil System	Si
Autoclavabile	Si
Pressione dell'aria	2.8
Diametro della testa	12,5 mm
Altezza della testa	13,1 mm
Diametro della fresa	1.59-1.60 mm
Lunghezza della fresa	10-25 mm
Tipo di lubrificazione	Olio/Grasso