



## Turbina laboratorio Tecnomed con spray, attacco 2 vie

Turbina laboratorio Tecnomed con spray, attacco 2 vie, 310000 giri/minuto.

**Disponibile**

**COD:** HCP22P

**Categorie:** Turbine

### Descrizione

Turbina laboratorio spray 2 vie.

Semplici, robuste, leggere, ben bilanciate, con e senza spray: le nostre turbine da laboratorio sono in grado di mantenere un torque elevato senza vibrazioni. Grazie alla loro straordinaria capacità di taglio, ti permetteranno di eseguire, in maniera veloce e precisa, molte delle operazioni necessarie in odontotecnica, facendoti risparmiare del tempo prezioso.

Le nostre turbine sono l'ideale per un taglio e una rifinitura precise della ceramica. La perfetta equilibratura delle parti interne elimina ogni tipo di vibrazione e rumorosità assicurandoti una lunga durata delle stesse e donando ancor più efficienza al manipolo. La superficie liscia impedisce l'accumulo di impurità.

Lo sganciamento della fresa avviene attraverso un meccanismo semplice e sicuro, premendo il pulsante posto nell'attacco del manipolo. Grazie a questo innovativo meccanismo non sono presenti fastidiose e antigieniche viti esterne per il bloccaggio della fresa. Ruotando la ghiera posta alla base del manipolo si accede al foro di lubrificazione senza la necessità di scollegare i tubi di alimentazione.

Caratteristiche tecniche Turbina laboratorio spray 2 vie.

Attacco	Tubo 4 x 6 / 2 x 4 mm
Acqua spray	si
Velocità	310000 rpm
Tenuta fresa	40 N
Fresa	1,6 mm
Sblocco fresa	pressione



Richiede lubrificazione	si
Rumorosità	67 db
Alimentazione	2,8 bar
Peso gr.	81
Diametro	22 mm
Lunghezza	125 mm
Garanzia	12 mesi