



Vasca ultrasuoni Tecnomed Digiclean in acciaio, 3 l con coperchio

Vasca ultrasuoni Tecnomed Digiclean in acciaio, capacità 3 l, timer digitale, con coperchio

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: CLEA3L

Categorie: Vasche ad ultrasuoni

Descrizione

Vasca ultrasuoni odontoiatrica Digiclean 3 litri – Il lavaggio ad ultrasuoni è il mezzo tecnologicamente più avanzato ed economico di pulizia.

La Vasca ultrasuoni Digiclean 3 litri genera un'elevata potenza ultrasonica che, associata a un detergente disinfettante, ti garantiranno un'azione di pulizia rapida ed efficace rimuovendo lo sporco anche nelle parti difficilmente accessibili.

Realizzata completamente in acciaio Inox antigraffio, si dimostra resistente nel tempo contro gli agenti corrosivi e usuranti.

Un generatore elettronico gestito da un microprocessore ottimizza le prestazioni di potenza e il pannello comandi, con display, permette l'impostazione e la visualizzazione dei tempi di vibrazione e dei valori di temperatura dei liquidi.

- L'intuitivo pannello comandi ti permette di regolare il tempo (da 1 a 99 minuti), la temperatura (da 0°C a 80 °C) e la frequenza degli ultrasuoni.
- Le nostre vasche sono realizzate interamente in acciaio inox, materiale che le rende eccezionalmente resistenti nel tempo.
- Le novità di questa linea sono i bicchieri in vetro Pyrex per il lavaggio indiretto con soluzioni particolarmente aggressive (disponibili come optional).

Tabella comparativa vasche a ultrasuoni odontoiatrica Digiclean.

Caratteristiche	CLEA3L	CLEA5L	CLEA10L
Capacità nominale	3,04 litri (237x93x138)mm	5,04 litri (240x150x140)mm	10,8 litri (300x150x240)mm
Capacità reale	3 litri	4,350 litri	9,5 litri
Trasduttori	2	2	4
Potenza oscillante	120	120	240
Frequenza oscillante	40KHZ	40KHZ	40KHZ
Rubinetto di scarico	?	?	?
Timer digitale	?	?	?
Riscaldamento	?	?	?
Cestello grande/medio	?	?	?
Cestello piccolo	?	?	?
Coperchio	?	?	?
Supporto bicchieri	Opt.	Opt.	Opt.
Bicchieri	Opt.	Opt.	Opt.
Alimentazione	230 vac	230 vac	230 vac



Peso gr	4Kg	5Kg	10 Kg
Misure esterne lpxh mm	252 x 150 x 271	252 x 150 x 271	312 x 250 x 337
Garanzia	24 mesi	24 mesi	24 mesi